

Nejmenší přípustné poloměry ohybu

podle DIN VDE 0298, část 3
 provozní napětí 0,6/1 kV

Kabely pro pevné uložení	Průměr kulatého kabelu / výška plochého kabelu v mm		
	do	nad/do	nad
	10 mm	10–25 mm	25 mm

pevné uložení	4 x d	4 x d	4 x d
---------------	-------	-------	-------

tvarování	1 x d	2 x d	3 x d
-----------	-------	-------	-------

Kabely flexibilní	Průměr kulatého kabelu / výška plochého kabelu v mm			
	do	nad/do	nad/do	nad
	8 mm	8–12 mm	12–20 mm	20 mm

pevné uložení	3 x d	3 x d	4 x d	4 x d
---------------	-------	-------	-------	-------

volné uložení	3 x d	4 x d	5 x d	5 x d
---------------	-------	-------	-------	-------

uložení pohyblivé	3 x d	4 x d	5 x d	5 x d
-------------------	-------	-------	-------	-------

Kabely flexibilní s nuceným vedením pohybu	Průměr kulatého kabelu / výška plochého kabelu v mm			
	do	nad/do	nad/do	nad
	8 mm	8–12 mm	12–20 mm	20 mm

navíjení na buben	5 x d	5 x d	5 x d	6 x d
-------------------	-------	-------	-------	-------

shrnování přes vozíky	3 x d	4 x d	5 x d	5 x d
-----------------------	-------	-------	-------	-------

vedení kabelovými řetězy	4 x d	4 x d	5 x d	5 x d
--------------------------	-------	-------	-------	-------

vedení přes kladky	8 x d	8 x d	8 x d	8 x d
--------------------	-------	-------	-------	-------